

TOP 71-80



Pumpenausführung

- die Edelstahl-Tauchpumpen der Baureihen TOP eignen sich zur Förderung von reinem, getrübbtem oder leicht verschmutztem Wasser, wie z. B. Grund-, Regen- und geklärtem Schlammwasser
- alle Medium berührten Teile sind aus Edelstahl 1.4301 gefertigt

Motor

- Elektromotor in Schutzart IP 68, ISO-F

Werkstoffausführung

Pumpengehäuse	Edelstahl 1.4301
Lauftrad	Edelstahl 1.4301
Ansauggitter	Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle	Edelstahl 1.4305
Motorgehäuse	Edelstahl 1.4301
Welle	Edelstahl
Runddichtringe	NBR
Gleitringdichtung motorseitig	SiC/SiC/NBR
Gleitringdichtung mediumseitig	Kohle/Keramik/NBR

Fabrikat

Hersteller	SPECK
Baureihe	TOP 71-80

Betriebsverhältnisse

Fördermenge	_____	m ³ /h
Förderhöhe	_____	m
Motorleistung	_____	kW
Drehzahl	2.800	min ⁻¹
Spannung/Frequenz	400 V/230 V, 50 Hz	

Anschlüsse

Druckstutzen	RP 1 ¼ / 1 ½
--------------	--------------

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0 Fax: +49 9123 949-260 E-Mail: info@speck-pumps.com